

EB-992F



FICHA TÉCNICA



Da respuesta a todas tus necesidades con esta solución de visualización luminosa y escalable, de fácil configuración y con diversas opciones de conectividad.

Mejora tus presentaciones con este proyector Full HD luminoso, capaz de producir una pantalla escalable de gran tamaño. La lámpara de larga duración proporciona años de clase sin tener que reemplazarla ni realizar mantenimiento en el filtro de aire. Es fácil de configurar y ofrece una amplia gama de soluciones de conectividad, para que puedas acceder rápidamente a los contenidos desde varios dispositivos.

Visibilidad excelente para toda la audiencia

Con este proyector Full HD los contenidos resultan luminosos, vivos y nítidos, lo que garantiza que todo el mundo pueda interactuar con la lección. Este proyector, que proporciona una excelente visibilidad, es escalable a 300 pulgadas y resulta luminoso incluso en condiciones de iluminación ambiental alta. Todo ello gracias a los 4.000 lúmenes de emisión y la relación de contraste de 16 000:1.

Fácil configuración

Cada entorno de trabajo es distinto por lo que necesitas un proyector que sea fácil de configurar y colocar. Gracias al zoom óptico 1,6x gran angular y la corrección keystone vertical y horizontal, es fácil instalarlo y ponerlo en funcionamiento rápidamente.

Mínimo mantenimiento

Cuando los recursos son limitados, nuestros proyectores fiables y nuestras lámparas de larga duración (17 000 horas en modo Eco) ayudan a eliminar las interrupciones y costes de servicio innecesarios. Imagina lo que puedes lograr con interrupciones mínimas; nuestros proyectores ofrecen años de uso antes de que se necesite una lámpara de reemplazo.

Utiliza múltiples dispositivos

Capta la atención del público y fomenta un entorno colaborativo con soluciones de conectividad sencillas. Gracias a la aplicación iProjection¹, mostrar contenido desde ordenadores y dispositivos inteligentes es muy fácil. La función de pantalla dividida se puede utilizar para mostrar el contenido de diversos dispositivos de forma simultánea, mientras que la función de moderador permite revisar el contenido antes de que se muestre.

Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 16W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Proyector inalámbrico vivo y luminoso Full HD**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Mínimo mantenimiento**
Años de uso ininterrumpido antes de que sea necesario el mantenimiento
- **Conectividad para transmitir y compartir**
Conectividad inalámbrica incorporada y Screen Mirroring
- **Ahorro inteligente**
Vida útil de la lámpara de hasta 17 000 horas en modo ecológico
- **Características de colaboración**
Aplicación iProjection¹, función de pantalla dividida y función de moderador



EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|---|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD | 0,61 pulgada con C2 Fine |

IMAGEN

| | |
|-------------------------|---|
| Emisión de luz en color | 4.000 Lumen- 2.400 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 |
| Emisión de luz blanca | 4.000 Lumen - 2.400 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Resolución | 1080p |
| Relación de contraste | 16.000 : 1 |
| Lámpara | UHE, 230 W, 6.500 h Durabilidad, 17.000 h Durabilidad (modo económico) |
| Corrección keystone | Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
| Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |

ASPECTO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Relación proyección | 1,32 - 2,14:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Tamaño de la imagen | 30 pulgadas - 300 pulgadas |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,76 m - 2,86 m (60 pulgada pantalla |
| Lente de proyección número F | 1,51 - 1,99 |
| Distancia focal | 18,2 mm - 29,2 mm |
| Foco | Manual |
| Desplazamiento | 10 : 1 |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------------------------|--|
| Función USB | 2 en 1: Imagen/Sonido |
| Interfaces | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Entrada de audio RCA, entrada de micrófono, Miracast, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-----------------|--|
| Seguridad | Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Ranura para cable de seguridad, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
| Características | A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR |
| Modos de color | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |

GENERAL

| | |
|--------------------------|---|
| Power consumption | 286 vatio (Normal On-Mode), 180 vatio (Eco On-Mode), 327 vatio (Normal Peak-mode), 225 vatio (Eco Peak-Mode), 0,3 vatio (Energy saving standby) |
| Dimensiones del producto | 309 x 282 x 90 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3,1 kg |
| nivel de ruido | Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A) |
| Software incluido | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management |

OTROS

| | |
|----------|--|
| Garantía | 60 meses Reparación en taller, lámpara: 60 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|--|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | V11H988040 |
| Código de barras | 8715946680781 |
| País de origen | Filipinas |

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2020-08-04

EB-992F

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Manual de usuario
- Certificado de garantía
- Guía rápida
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPF13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPF14
V12H003P14
- Altavoces - ELPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

1. 1 - Necesita la aplicación iProjection y conexión a Internet. Compatible únicamente con dispositivos iOS y Android. El uso compartido de archivos puede ser limitado.

EPSON[®]