

EH600 Proyector inalámbrico inteligente para salas de reuniones de 1080p

Diseñado para los trabajadores del conocimiento en la nueva era del trabajo híbrido

- Duplicación instantánea con proyección inalámbrica
- Proyección inalámbrica sin conductor para compartir ideas sin problemas desde varios dispositivos
- El sistema integrado agiliza el acceso a los archivos y aumenta la eficacia de las reuniones
- Permitir la descarga e instalación de aplicaciones para adaptarse a los escenarios de trabajo y ocio

Comprar ahora



3 years limited warranty on the projector unit itself, excluding the light source

Todas las especificaciones

Pantalla

Brillo (ANSI Lúmenes)	3500
Resolución	1080P (1920x1080)
Relación de aspecto nativo	16:9
Relación de contraste (FOFO)	10 000:1
Colores mostrados	30-bit (1.07 billones de colores)
Fuente de luz	Lámpara
Vida útil de fuente de luz	a. Normal 5000 horas, c. SmartEco 15 000 horas, d. LampSave 15 000 horas, b. ECO 10000 hrs

Óptico

Relación de proyección	1.49~1.64
Relación de zoom	1,1x
Lente	F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 mm
Desplazamiento de la proyección (altura total)	108%
Ajuste de keystone	1D, Vertical \pm 40 grados

Imagen

Modos de imagen	3D, Brillante, Infografía, Presentación, sRGB, Usuario 1, Usuario 2, Vídeo
-----------------	--

Compatibilidad

Input Lag	33,4 ms (1080P a 60 Hz)
Resoluciones compatibles	VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking
Frecuencia horizontal	15K~102K Hz
Frecuencia de escaneo vertical	23~120Hz

Interfaz in/out

PC in (D-Sub 15 pin)	PC in-1 (compartido vídeo por componentes)
Monitor out (D-Sub 15 pin)	(x1)
HDMI in	(x1), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4)
USB Tipo A	(x3), USB Tipo A-1 (2.0/Suministro de alimentación de 1,0 A/Lectura), USB Tipo A-2 (2.0/Suministro de alimentación de 1,5 A/Lectura), USB Tipo A-3 (2.0/Dongle Inalámbrico)
USB Tipo Mini B	(x1), USB Tipo Mini B-1 (servicio/RePág y AvPág)
RS232 in (DB-9pin)	(x1)

Audio

Altavoz	(x1), 2W
Audio in (3.5mm - Mini Jack)	(x1)

Audio out (3.5mm - Mini Jack) (x1)

Ambiente

Temperatura de operación 0~40°C
Fuente de alimentación De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo de energía típico (110 V) 270W/110V
Consumo de energía en espera <0.5W
Ruido acústico (típ./eco.) (dB) 33/29 dB

Accesorios

Dongle USB inalámbrico WDR02U
Maletín para proyector (optional),5J.J3T09.001
Mando a distancia con batería RCI023
Cable de alimentación (por región) x1 (1,8 m)
Cable VGA (D-sub de 15 clavijas) 1 (1,5 m)
Lentes 3D (Optional), DGD5
Guía de inicio rápido (x1) 21L
Tarjeta de garantía (por región) Sí
Montaje en techo universal (Optional), CMG3

Visualización en Pantalla

Panel de inicio Smart Business

Sistema inteligente

SO integrado Sí, Android 6.0
Bluetooth Sí, Bluetooth 4.0
Estándar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4G/5G)
Proyección inalámbrica AirPlay, Google Cast
Aplicaciones precargadas Teamviewer Meeting, Firefox

Dimensiones y peso

Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (mm) 296 x120 x232
Peso neto (kg) 2.5 kg(5lbs)
Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (pulgada) 11.6 x4.7 x9.1
Peso neto (lb) 5

Sistema de proyección

Sistema de proyección DLP

Optical

Throw Ratio 1.49~1.64
Zoom Ratio 1.1X

Lens Control	Manual Focus
Keystone Correction	1D, Vertical +/- 40 degrees
Projection Size	60"~180"
Projection Offset	110±2.5%(Full-Height)

Display

Projection System	DLP Single 0.65" 1080P
DMD type	DMD chip
Resolution	1920 x 1080 pixels, 16:9
Brightness	3,500 Lumens
Contrast Ratio*	10,000:1
Display Color	1.07 Billion Colors
Aspect Ratio	Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)
Light Source	Lamp 200W
Native Resolution	
Light Source life*	Normal 5000 hrs;Economic 10000 hrs;SmartEco 15000 hrs;LampSave 15000 hrs

Audio

Built-in Speaker	2W x1
------------------	-------

Feature

Security	Security Bar
Feature	Built-In smart system, BenQ Launcher, Hidden Wireless dingle, Bluetooth Audio out, Digital zoom(2x), Digital Shrink and Shift

Connectivity

HDMI	x 1
PC (D-sub 15pin)	x 1
Monitor out (D-sub 15pin,Female)	x 1
Audio in(mini jack)	x 1
Audio out (mini jack)	x 1
RS232 In (D-sub 9pin, male)	x 1
USB TypeA-1	x 1
USB TypeA-2 (5V,1.5A)	x 1
USB TypeA (For hidden wireless dongle)	x 1
USB Type mini B	x 1
IR Receiver(Front+Top)	x 2

Compatibility

Resolution Support	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
Horizontal Frequency	15~102KHz
Vertical Scan Rate	23~120Hz

HDTV Compatibility	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility	NTSC, PAL, SECAM

Power

Power Supply	100 ~ 240V AC
Power Consumption(Max/Normal/Eco)	Max 320W. Normal 280 W. Eco 235 W.
Standby Power Consumption	Normal < 0.5W

Dimension and Weight

Product Dimensions (WxHxD)	296 x 120 x 232 mm
Product Weight	2.5 Kg

Operation Condition

Noise Level(Normal/Eco)	33/29 dBA
Operating Temperature	0 ~ 40oC

Accessories

Accessories (Standard)	Wireless Dongle: WDR02U Power Cord (by region) Remote Control w/ Battery(RC1023) VGA cable Warranty Card (by region) QSG
Accessories (Optional)	Spare Lamp Kit ((5J.JLR05.001)) 3D Glasses (5J.J9H25.002) Ceiling mount (5J.JAM10.001)

OSD

On Screen Display Language	Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/Thai/TraditionalChinese/Vietnamese /Farsi (30 Languages)
----------------------------	---

Smart System

OS System	Android 6.0
ROM/RAM	16GB/2GB

Wireless

Wireless	Dual Band 802.11ac/b/g/n, 2.4G/5G
Bluetooth	4.0

Notas

* The Contrast is measure by Full On Full Off standard.

* LightSource life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice.

* Storage: Temperature: -20~60°C; Humidity: 10~90%RH (without condensation)