



Laia Broadcaster

12X/20X AI

PN: BRC-112/B - BRC-120/B



Laia Broadcaster 12X / 20X tiene un excelente rendimiento gracias a sus múltiples interfaces y funciones completas.

Su tecnología de procesamiento ISP y algoritmos, así como el seguimiento en tiempo real mediante Inteligencia Artificial, hacen de nuestra cámara la mejor solución para tus salas de reuniones.

Además, la impresionante imagen FullHD que ofrece su sensor CMOS de 1/2.8" de hasta 60 fps junto con su tecnología de autoenfoco, hacen de nuestra Laia Cute posiblemente, la cámara de mayor calidad en su segmento.



Salida de video
HDMI - SDI-
USB3.0 -IP



AI Tracking




Calidad Full HD



Múltiples protocolos



Con licencia
NDI | HX2 y SRT



GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado

GENERAL

Sensor	Sensor CMOS 1/2.8 " de alta calidad
Nº Pixel	2.07M (1920 x 1080)
Señal video	HDMI/SDI: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 1080p59.94, 1080p29.97, 720p59.94 USB3.0: Main Stream: YUY2/NV12: 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 800x600 / 800x448 / 640x360 / 640x480 / 480x270 / 320x180 @30/25/20/15/10/ 5fps; MJPG / H264: 1920x1080 / 1600x896 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x360 / 640x480 / 480x270 / 352x288 / 320x240 @30/25/20/ 15/10/5fps; Sub Stream: YUY2/NV12: 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 800x600 / 800x448 / 640x360 / 640x480 / 480x270 / 320x180 @30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264: 1920x1080 / 1600x896 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x600 / 800 x448 / 720x576 / 720x480 / 640x360 / 640x480 / 480x270 / 352x288 / 320x240 @30/25/20/15/10/5fps
Lente óptica	12X f=4.1-49.2mm / 20X f=5.05-91.49mm
Ángulo	12X 6.57°(C)70.28° (A) / 20X 3.45°(C)60.04°(A)
Apertura Iris	12X F1.8 - F2.68 / 20X F1.8 - F2.9
Zoom digital	X10
Iluminación mínima	0.5Lux(F1.8, AGC activado)
DNR	2D&3D
Balance blancos	Auto/Manual/One-push/Temp color específica
Modo enfoque	Auto/Manual/One-push
Modo exposición	Auto, Manual, Prioridad obturador, iris y brillo
Iris	F1.8 - F11 Cerrado
Velocidad obturador	1/25-1/20000
Rango dinámico	Desactivado, 1 - 8
Ajustes de video	Brillo, matiz, saturación, contraste, nitidez, modo blanco negro, curva Gamma
SNR	>50dB

PANEL TRASERO

Interfaz	HDMI,SDI,LAN(POE),USB3.0, A-entrada,RS232-entrada, RS232-salida, RS422 (compatible con RS485),DC12V alimentación,interruptor giratorio y botón encendido
Salida / formato video	HDMI,SDI,LAN,USB3.0 / LAN:H.264,H.265, USB 3.0:MJPEG,H264,YUY2,NV12
Salida / entrada audio	HDMI,SDI,LAN,USB3.0/Entrada lineal de 3,5 mm de doble canal
Puerto red	10M/100M/1000M puerto Ethernet , conexión POE y soporte de salida audio y video
NDI HX	Soporta protocolo NDI HX2
Protocolo red	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, soporta actualización, reinicio y reset en remoto
Control Jack	RS232-IN,RS232-OUT,RS422 compatible con RS485
Protocolo com puerto serie	VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Tasa baudios: 115200/38400/9600/4800/2400
Alimentación	Adaptador alimentación HEC3800(DC12V) Entrada: AC110V-AC220V;Salida: DC12V/2.5A
Requisito alimen/consumo	DC12V±10% / <12W

PARÁMETROS PTZ

Mov Giro/Inclinación	-170°-+170° / 30°-+90°
Vel Giro/Inclinación	0.1°/s-35°/s // 0.1°/s-30°/s
Vel presets	Giro: 35°/s, Inclinación: 30°/s
Nº presets	Hasta 255 (10 en mando a distancia)

OTROS PARÁMETROS

Temp almacenaje/uso	-10°C-+70°C / -10°C-+50°C
Hum almacenaje/uso	20%-95% / 20%-80%
Dimensiones	143(AN)mm*169mm(AL)*176mm(PF)
Peso	1.3 Kg

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España