Laia Cute
4K Total

Conecta tu Laia Cute 4K Total a un PC / Mac y graba y emite en streaming con su aplicación o servicio favorito con un solo click. Gracias a los protocolos RTSP oRTMP Push, esta Laia Cute envía el contenido en 4K de manera automática a herramientas de streaming multitecnología. Además, la nueva 4K Total dispone de seguimiento inteligente del orador, perfecto para sus videollamadas y/o eventos corporativos.

Disfrutarás de las prestaciones de esta Laia Cute y su tecnología 4K con seguimiento inteligente y su gran angular. Con este equipo dispondrás de un zoom óptico 12X y resolución 4K UHD. En definitiva, una cámara de altas prestaciones pensada para cualquier entorno.

- Zoom óptico 12X con campo de visión horizontal de hasta 71°
- 4K Ultra HD 30fps
- Seguimiento inteligente del orador
- Admite salida de alta definición HDMI2.0 y también está equipado con una interfaz 3G-SDI

Compatible con:

Skype, Cisco webex, zoom, pexip, GoToMeeting, cisco, go facing, BlueJeans, Vidyo, poly, CounterPath, BARCO, biamp.

CÁMARA PRINCIPAL	
Sistema de vídeo	4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 4K@29.97fps, 1080P @ 60fps, 1080P @ 50fps, 1080I @ 60fps, 1080I @ 50fp, 1080P @ 30fps, 1080P @59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P @ 60 fps, 720P@59.94fps
Sensor	1 / 2.5 '', CMOS, píxel efectivo: 851M
Modo de escaneo	Progresivo
Lente	12 aumentos, f = 4.4 mm ~ 52.8 mm, F1.8 ~ F2.6
Zoom digital	16x
Iluminación mínima	0.5Lux @ (F1.8, AGC ENCENDIDO)
Obturador	1 / 30s ~ 1 / 10000s
Balance de blancos	Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, temperatura de color especificada
Compensación de luz de fondo	Apoyo
Reducción de ruido digital	Reducción de ruido digital 2D y 3D
Vídeo S / N	≥55dB
Ángulo de visión horizontal	71 ° ~ 8.2 °
Ángulo de visión vertical	42.7 ° ~ 4.5 °
Rango de rotación horizontal	± 170 °
Rango de rotación vertical	± 30 °
Rango de velocidad de pan	1.61 ° ~ 75.56 ° / s
Rango de velocidad de inclinación	0.44 ° ~ 15 ° / s
Flip de H&V	Apoyo
Congelación de imagen	Apoyo
Número de preajustes	255
Precisión preestablecida	0.1°
CÁMARA PANORAMA	
Sistema de vídeo	4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 4K@29.97fps, 1080P @ 60fps, 1080P @ 50fps, 1080I @ 60fps, 1080I @ 50fp, 1080P @ 30fps, 1080P @59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P @ 60 fps, 720P@59.94fps
Sensor	1 / 2.5 '', CMOS, píxel efectivo: 851M
Modo de escaneo	Progresivo
Montura de la lente	Montaje M12
Lente	f = 8.2 mm, H FOV 42 °
Iluminación mínima	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ENCENDIDO)
Obturador	1 / 30s ~ 1 / 10000s
Balance de blancos	Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, temperatura de color especificada
Reducción de ruido digital	Reducción de ruido digital 2D, 3D
Compensación de luz de fondo	Apoyo
Congelación de imagen	Apoyo
Flip de H&V	Apoyo
USB	
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
Sistema de color / compresión Formato de video	YUV / H.264 / MJPEG /H.265/NV12 YUY2: máximo 1080P a 30 fps AVC H.264: máximo 2160P a 30 fps H.264 SVC: máximo 2160P a 30 fps MJPEG: máximo 2160P @ 30fps H.265: máximo 2160P @ 30fps
Audio en USB	Apoyo
Protocolo de comunicación de video USB	UVC 1.1 ~ 1.5
Flujo dual	Apoyo
UVC PTZ	Apoyo
CARACTERÍSTICAS DE RED	
Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Video en directo	Primera transmisión, segunda transmisión,
Resolución del primer stream	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, etc.
Resolución del segundo stream	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, etc.
Bitrate de video	32 kbps ~ 20480 kbps
Tipo de tasa de bits	Tasa variable, tasa fija
Cuadros por segundo	50 Hz: 1 fps ~ 50 fps, 60 Hz: 1 fps ~ 60 fps
Compresión de audio	AAC、G711
Tasa de bits de audio	48 Kbps, 64 Kbps, 96 Kbps, 128 Kbps
Protocolos de soporte	TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB / T28181, multidifusión, etc.
INTERFAZ DE ENTRADA / SALIDA	
Salida HD	1xHDMI: Versión 2.0 1x3G-SDI: tipo BNC, 800mVp-p, 75Ω, junto con el estándar SMPTE 424M
Interfaz de red	1xRJ45: Interfaz Ethernet 10M / 100M / 1000M, compatible con fuente de alimentación PoE
Interfaz de audio	1 canal: entrada de línea, interfaz de audio de 3.5 mm
USB	1 xUSB 3.0, conector tipo B; 1 xUSB2.0, enchufe tipo A
Interface de comunicación	Entrada 1xRS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, Protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P Salida 1xRS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, Protocolo: solo para uso en red VISCA 1xRS485: Puerto Phoenix de 2 pines, Distancia máxima: 1200 m, Protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Conector de alimentación	Tipo DC-005 / Φ2.0 (DC IN 12V)
ESPECIFICACIÓN GENÉRICA	
Voltaje de entrada	DC 12V / PoE (802.3af)
Consumo actual	1.0A (máximo)
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)
El consumo de energía	12W (máximo)
Talla	200 mm x 150 mm x 165 mm
Peso neto	1.6 kg
Garantía	3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España