



Laia Cute UP 4K Pro

Laia Cute UP 4K Pro es posiblemente la barra de audio y vídeo más potente del mercado. Gracias a sus características, Cute UP 4K Pro convierte cualquier sala de reuniones en una sala de colaboración con la mejor calidad -4K a 60 fps- para ser utilizada con cualquier solución de videoconferencia.

Gracias al desarrollo de su software podrás usar tu Laia Cute UP 4K Pro junto con tu solución de videoconferencia preferida Microsoft Teams, Webex, Zoom, Pexip o goFacing, así como cualquier servicio de vídeo compatible con Windows 10 o Mac.



Interfaz USB 3.0
tipo C



Altavoz
incorporado
90dB@0,5



PTZ con rango
de movimiento
de 15°



Infrarojos y
Bluetooth



Lente de baja
distorsión
gran angular

Compatible con:



LAIA CUTE UP 4K PRO SE PRESENTA COMO UNO DE LOS "TODO EN UNO" MÁS ESTILIZADOS DEL MERCADO

GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado, ampliable a 5 años

CARACTERÍSTICAS

Tipo de cámara	1/2.5" CMOS, Pixel efectivo:8.51M
Resolución	4K/30, 1080P/30, 720P/30, etc
Modo de escaneo	Progresiva
Lente Óptica	121° (DFOV), 110° (HFOV), 75° (VFOV), 5x zoom. Horizontal/pitch ±15°
Iluminación mínima	0,5 Lux (F1.8, AGC ON)
Obturador	1/30s a 1/10000s
Balance de blancos	Automático, Interior, Exterior, ONE Push, Manual
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador
Compensación retroiluminación	Soportado
Seguridad	Ranura de Seguridad Kensington

AUDIO

Altavoz	90dB@0,5 m
Micrófono incorporado	Matriz de micrófonos colocados horizontalmente para una recogida de 6 metros
Interfaz de micrófono digital externo	Puede admitir el acceso a micrófonos externos
Conexión opcional	Conexión opcional con micrófono omnidireccional de sobremesa USB, con botón de mute.

USB

Sistema operativo	Windows® 7 (sólo 1080p y versiones posteriores), Windows 8.1, Windows 10 o superior macOSTM 10.10 o superior Google™ Chromebook™ Versión 29.0.1547.70 o superior Linux (requiere soporte para UVC)
Requisitos de hardware	Procesador Intel® Core 2 Duo de 2.4 GHz o superior 2 GB de memoria o superior Interfaz USB 2.0 (4K requiere USB 3.0)

Sistema de color / compresión	MJPEG /YUY2
-------------------------------	-------------

Formato de vídeo	4k@60fps /30fps / 25fps, 1080p@60fps /30fps / 25fps, 720p@60fps /30fps / 25fps, 960x540p@30fps / 25fps, 640x360p@30fps / 25fps etc
------------------	--

Protocolo UVC PTZ	UVC 1.1
-------------------	---------

UVC PTZ control	Soporte (EPTZ)
-----------------	----------------

Protocolo de comunicación de audio USB	UAC2.0 una entrada de audio, una salida de audio, 32K frecuencia de muestreo aún mayor
--	--

INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA

Interfaz USB	1x USB3.0, tipo C Jack hembra,1x USB2.0, tipo A 1 x
HDMI	HDMI, version 1.4b
Interfaz de audio	USB, Ampliación micrófono sobremesa t-Pod
Carga	DC 12V 2A (Max)
Dimensiones/Peso	601mm x 141mm x 115 mm / 2,5 kg.
Tª uso/almacenaje	0° C ~ 40° C / 40° C ~ 60° C
Encuadre automático	Si
Interfaz inalámbrica	Comunicación de datos Bluetooth (Bluetooth 5.0)

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España



FAMILIA CUTE - CÁMARAS USB HDMI