

EH400+

Full HD 1080p, brillante y potente



- **Proyector Full HD 1080p - 4000 lúmenes ANSI**
- **Flexibilidad de instalación - Zoom de 1.3x**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Conectividad sencilla - HDMI, VGA, alimentación USB-A , altavoz de 2 W y RJ45**

Experimente la excelencia con el primer proyector pequeño y liviano de 4000 lúmenes, el EH400+. Este modelo está diseñado para usarse en cualquier momento para múltiples propósitos, incluido el uso profesional, desde aulas hasta reuniones de negocios. Diseñado para reemplazar los proyectores LCD heredados con un alcance similar, ofrece colores proyectados de la mejor calidad, una lámpara de larga duración con un bajo coste total de propiedad.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.94m ~ 7.66m (36.9" ~ 301.4") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas

Óptica	
Distancia de tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 7.5m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.91mm~21.6mm/0.666"~0.85"
Offset nativo	115%

Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Alimentación USB-A 1A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45

General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D

3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico

Modelos inalámbricos opcionales	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
---------------------------------	---

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	204W
Consumo energético (máx.)	266W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	298 x 230 x 96
Peso bruto	3.5 kg
Peso neto	2.98 kg

