EL32C-1D

Características principales

USB Content Scheduling

La programación de contenido USB optimiza la reproducción y operación de contenido de manera eficiente al tiempo que configura los tiempos de reproducción cada día y semana. Puede clonar y distribuir la configuración de programación a otras pantallas a través de un complemento USB.

SoC

Las aplicaciones basadas en HTML-5 se pueden desarrollar para trabajar directamente dentro de la plataforma SoC de nuestras pantallas. Las pantallas son capaces de funcionar en modo en línea o fuera de línea.

Usb Auto-Play

Podrá mostrar automáticamente el contenido de la foto y el video con la función USB Auto-play. El software SoC le ofrece la opción de activar la función de reproducción automática de USB, lo que facilita a los usuarios finales mostrar cualquier medio en la pantalla y no preocuparse por nada más.

Playlist Creation

El usuario puede crear fácilmente listas de reproducción, que permiten hasta 4 combinaciones diferentes de imágenes y videos en un orden específico, que luego se pueden seleccionar y reproducir en el momento deseado, utilizando el programador incorporado.



Daisy Chain

La pantalla puede reflejar el contenido (a otra pantalla) en su puerto de visualización que sale desde su puerto de visualización. Esta configuración crea una estructura tipo margarita que permite que los monitores se configuren como modo Video Wall.

Control de pantalla

Pantalla de señalización digital SoC permite a los usuarios controlar nuestras pantallas mediante comandos RS232 en una red de área local. Junto con la lista completa de comandos RS232 puede cambiar / configurar el volumen, encender / apagar el monitor, establecer un cronograma para la visualización del contenido, establecer un enlace de página web para mostrar y proporcionar una amplia gama de comandos en tiempo real.

Caracteristicas

Programador

El software Digital Signage Monitor permite muchas funciones importantes, como el Programador. El programador configura el tiempo de encendido y apagado de su pantalla fácilmente y le permite no preocuparse por el estado de sus pantallas en ningún momento.



Failover de señal

Nuestro software SoC tiene una protección para el escenario "sin señal". Si el USB se desenchufa después de configurar el contenido para que se muestre con USB, la pantalla mostrará su pancarta personalizada o buscará cualquier otra señal de otras fuentes (HDMI, Puerto de pantalla, etc.). Esta protección contra fallas está construida para una mayor experiencia del usuario.

Tiempo de Operación Soporte

Los paneles profesionales utilizados con esta serie tienen la calidad confirmada para operar 16 horas al día sin ningún problema. Sobre esto, la serie viene con niveles de brillo de 350 Nits adecuados para el medio ambiente interior.



Pixel Shifting

Pixel Shifting está diseñado para activarse dentro del SoC a fin de evitar el riesgo potencial de que la imagen se pegue, causada por el contenido constante. Con esta característica activada, los píxeles en la pantalla se moverán en un intervalo sin causar interferencia de la experiencia visual.

Cambio de fuente

Está disponible para configurar cualquier fuente al inicio de la pantalla. También se puede conectar a cualquier otra fuente de señal usando el programador y los escenarios de conmutación por error. Esto permite a los usuarios controlar libremente el proceso de sus requisitos, lo que permite una mejor experiencia de usuario.

Lanzamiento automático

Hemos facilitado la entrega de cualquier enlace de aplicación basado en HTML5 a la pantalla dentro del software SoC. Sobre esto, la pantalla comenzará con el enlace dado. La aplicación puede ser una aplicación fuera de línea o en línea, lo que permite a los clientes ejecutar su propia aplicación.

EL32C-1D

DISPLAY

tamaño	32"
Tecnología de panel	FSA (VA)
Tipo de luz de fondo	Direct-Type LED
Brillo	450 cd/m²
Resolución	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Relación de contraste	3000:1
Relación de constricción dinámica	45000:1
Tiempo de respuesta	9.5 ms
Área activa (H x V)	698.40 x 392.85 mm
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	16.7M
Screen Treatment	3H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Orientación	Landscape/Portrait
Operation Hours	24/7
Áreas de uso	Indoor

BUILT-IN SYSTEM

Modelo de placa base	17MB130VS
Operating System	Linux (HTML5 based app support)
Cableado	10/100 Mbps
WiFi	WiFi 4 (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth	NA

REAR I/OS

Entrada RGB	N/A
Salida RGB	N/A
Entrada de video	1xHDMI2.0, 2xUSB2.0, DP1.2a
Salida de video	DP1.2a
Entrada de audio	N/A
Salida de audio	Headphone
Control externo	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Sensor externo	RJ12

MECHANICAL

Product Dimensions (WxDxH)	734 x 78 x 435 mm
Package Dimensions (WxDxH)	795 x 128 x 530 mm
Product Weight	4.5 kg
Package Weight	6 kg
Vesa Mounting	75 x 75 mm M4
Bezel Width	B:21 | T/ L/R:14 mm

LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Condiciones de temperatura	0-40°C
Humedad	10-90%

PODER

Fuente de alimentación	170 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

Typical	55 W
espera profunda	≤0.5 W

CARACTERISTICAS

Características Mecánicas	Joystick, IR Extender or Embedded IR Support Options, Rocker Switch, Detachable power cable(Class 2), Logo on bezel only horizontal
Altavoz	2 x 6 W

PROCESO DE DAR UN TÍTULO

Aprobación de seguridad	YES
Aprobación de EMC	YES
CE	YES