

# BENQ

## BENQ EW800ST VIDEOPROYECTOR PROYECTOR DE ALCANCE ESTÁNDAR 3300 LÚMENES ANSI DLP WXGA (1280X800) BLANCO

<b>REFERENCIA:</b>	229386	<b>FABRICANTE:</b>	BENQ
<b>PARTNUMBER:</b>	9H.JLX77.1HE	<b>EAN:</b>	4718755079924



Benq EW800ST. Brillo de proyector: 3300 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 10000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 6,9 mm, Rango de apertura: 2,6 - 2,6. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

<b>EAN</b>	4718755079924	<b>Fabricante</b>	BENQ
<b>PARTNUMBER</b>	9H.JLX77.1HE	<b>Posicionamiento de mercado</b>	Presentación
<b>Color del producto</b>	Blanco	<b>Ubicación</b>	Escritorio
<b>Ranura para cable de seguridad</b>	Si	<b>Tipo de ranura de bloqueo del cable</b>	Kensington
<b>Resolución original del proyector</b>	WXGA (1280x800)	<b>Razón de contraste (típica)</b>	20000:1
<b>Relación de aspecto nativa</b>	16:10	<b>Intervalo de escaneado vertical</b>	23 - 120 Hz
<b>Intervalo de escaneado horizontal</b>	15 - 102 kHz	<b>Compatibilidad de tamaño de pantalla</b>	1778 - 3048 mm (70 - 120")
<b>Corrección vertical de keystone (trapezoide)</b>	-30 - 30°	<b>Número de colores</b>	1,073 billones de colores
<b>Tipo de matriz</b>	DMD	<b>Tamaño de matriz</b>	1,65 cm (0.65")
<b>Tecnología de proyección</b>	DLP	<b>Duración de la fuente luminosa</b>	5000 h
<b>Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)</b>	10000 h	<b>Potencia de la lámpara</b>	200 W
<b>Cantidad de lámparas</b>	1 lámpara(s)	<b>Enfoque</b>	Manual
<b>Distancia focal fija</b>	6,9 mm	<b>Rango de apertura</b>	2,6 - 2,6
<b>Tipo de zoom</b>	Fijo	<b>Relación de alcance</b>	0.49
<b>Compensar</b>	105%	<b>Señal analógica</b>	NTSC, PAL, SECAM
<b>Formatos gráficos soportados</b>	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	<b>Formato de vídeo soportado</b>	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
<b>Cantidad de puertos VGA (D-Sub)</b>	2	<b>Número de puertos HDMI</b>	1
<b>Entrada de CA</b>	Si	<b>Tipo de serie de interfaz</b>	RS-232
<b>Cantidad de puertos Mini-USB 2.0</b>	1	<b>Cantidad de puertos USB 2.0</b>	2
<b>Entrada de audio para PC</b>	Si	<b>Salida de audio para PC</b>	Si
<b>Tipo de conector HDMI</b>	De tamaño completo	<b>Ethernet</b>	Si
<b>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</b>	1	<b>Wifi</b>	Si
<b>Wi-Fi estándares</b>	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)		Si
<b>Versión de Bluetooth</b>	4.0	<b>Nivel de ruido</b>	33 dB
<b>Nivel de ruido (modo económico)</b>	29 dB	<b>Sistema operativo instalado</b>	Android
<b>Número de lenguajes OSD</b>	30	<b>Versión de sistema operativo</b>	6,0
<b>Idiomas OSD</b>	Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Farsi, Finés, Francés, Griego, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés	<b>Exhibición en pantalla (OSD)</b>	Si
<b>Altavoces incorporados</b>	Si	<b>Potencia estimada RMS</b>	2 W
<b>Número de altavoces incorporados</b>	1	<b>Fuente de energía</b>	Corriente alterna
<b>Consumo energético</b>	280 W	<b>Consumo de energía (inactivo)</b>	0,5 W
<b>Consumo de energía (max)</b>	320 W	<b>Consumo (modo de ahorro)</b>	235 W
<b>Voltaje de entrada AC</b>	100 - 240 V	<b>Frecuencia de entrada AC</b>	50/60 Hz
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	0 - 40 °C	<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>	-20 - 60 °C
<b>Intervalo de humedad relativa para</b>	10 - 90%	<b>Intervalo de humedad relativa durante</b>	10 - 90%

<b>funcionamiento</b>		<b>almacenaje</b>	
<b>Altitud de funcionamiento</b>	0 - 1499 m	<b>Ancho</b>	296 mm
<b>Profundidad</b>	250 mm	<b>Altura</b>	120 mm
<b>Mando a distancia</b>	Si	<b>Pilas incluidas</b>	Si
<b>Cables incluidos</b>	VGA	<b>Cantidad por paquete</b>	1 pieza(s)