



B&H PC Pro FHD

P/N: BHC-110UB



Laia B&H PC Pro FHD, la cámara que ofrece vídeo con calidad full HD, claridad de imagen increíble y campo visual de 85°. La combinación de su sensor 1/2.9" CMOS y lente de tipo "Cristal Clear" muestran una imagen con calidad FHD en entornos de luminosidad desfavorable y sin distorsión óptica. Compatible con todos los sistemas de videoconferencias, la opción perfecta para las reuniones por video desde cualquier lugar.

Características principales



Compatible con
myTeam Sharer,
Barco-Click Share,
Biamp-Modena



Garantía 2 años
Professional Support



FullHD con lente sin
distorsión óptica



2 micrófonos



USB 2.0



Cámara

Sensor de imagen: 1/2,9". Tipo CMOS

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Número total de píxeles: 2,07 millones de píxeles

Iluminación mínima: 0,1 lux

Codificación de formato de vídeo: MJPG, YUY2

Frecuencia de imagen (máx.): 1080@30fps

Reducción de ruido digital: Ruido digital 2D

SNR: 38dB

Iris(F/NO)(Infinito): F/NO=2.5±5%

Tipo de enfoque: Enfoque automático

Distancia mínima al objeto: 10CM

Campo de visión horizontal (HFOV): 82°±3°

Campo de visión diagonal (DFOV): 89°±5°

Zoom digital: No

Profundidad de bits de color: 10bit

Soporte UVC: Sí UVC 1.5

Soporte UAC: Sí. UAC 2.0

Protocolo USB P 1/3: USB2.0 (hasta 1080P@30fps)

Otros: Exposición automática (AE), Balance de blancos automático (AWB), Calibración dinámica del nivel de negro (ABLCL)

Micrófono

Número de micrófonos: 2

Tipo: Electret

SNR: ≥60dB

Sensibilidad: -38±3dB(0dB=1V/Pa,1 KHz)

Respuesta en frecuencia: 50Hz~10KHz

Distancia de captación (máx.): 3m

Cobertura de captación (máx.): 180° (horizontal)

Procesamiento de audio: Control automático de captación

General

Compatibilidad con sistemas operativos (en el momento del lanzamiento): Windows 11/10/8.1/8, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.12 a 10.15, Android 5.0 y superior. Algunas aplicaciones pueden no soportar cámaras externas.

Requisitos del sistema: CPU mínima: Intel(R) Core(TM) Duo, RAM mínima: 2GB, Espacio libre en disco duro: 1GB, 1 puerto USB2.0 libre

Software compatible: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex Meetings, Skype, GoFacing.

Conector de cámara: USB-C hembra

Opción de montaje en trípode: Sí. Estándar, hilo de 1/4 pulgadas.

Dimensiones del paquete: 126*120*69 mm

Peso del paquete: 230g

Dimensiones de la cámara (plegada): 44 x 44 x 38 mm (solo cámara). 44 x 63,40 x 59,08 (con soporte)

Peso de la cámara: 81g

Temperatura de funcionamiento: -20~60°C

Humedad de funcionamiento: 30%~80%

Temperatura de almacenamiento: -40~70°C

Humedad de almacenamiento: 30%~70%

Tensión de entrada de la cámara: DC 5V (USB C)

Consumo de corriente de la cámara: 300 mA