Laia t-Pod
Air Pro Quad

Laia t-Pod Air Pro Quad es la solución de microfonía con la que capturar el audio de tus salas de reuniones grandes, convenciones o auditorios gracias a sus 4 micrófonos de techo para la emisión, grabación y procesamiento de audio al mismo tiempo.

La opción perfecta para recoger el audio:

1.- Conecta los dispositivos AV al procesador digital: micrófonos, mezclador, altavoz, sistema de grabación, dispositivo de monitorización y fuente de alimentación.

2.- Abre el software de conferencia elegido.

3.- Utiliza el mando del panel frontal para ajustar el volumen de entrada y salida de cada función para conseguir los mejores resultados.

- Rango de captación de 360 ° de los microfonos para cubrir espacios amplios.
- Con cancelación de eco y ajuste adaptativo de ganancia de voz.
- Radio de captación de hasta 10 metros por micrófono.
- Procesador de audio con 4 micrófonos de techo incluidos.
- Con mando de control.

Skype · Cisco webex · zoom · pexip · GoToMeeting · cisco · go facing · BlueJeans · Vidyo · poly · CounterPath

GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía **"Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado**

COMPONENTES
- Procesador digital de audio
- Estructura bus de procesamiento DSP
- Basado en USB tipo B

CONEXIÓN
- Terminal de interfaz Phoenix de 7 vías de 3,81 mm
- Soporta la conexión de micrófono inalámbrico, mezclador, altavoz, grabación y monitorización
- Botón de ajuste único de entrada y salida
- Micrófono esférico de techo

MICRÓFONO ESFÉRICO DE TECHO
- Radio de captación de 10 metros máximo.

BALANCE ELECTRÓNICO
- Directividad: unidireccional supercardioide
- Respuesta en frecuencia: 50Hz-20KHz
- Sensibilidad: -47±3dB
- (Prueba de drenaje 1,5V 2,2KΩ)
- Relación señal/ruido: 75dB
- Nivel máximo de presión sonora: 115dB
- Nivel máximo de salida: 1,6dBV (1,2V)
- Conector de salida: Mini XLR-3 macho
- Cable: cable MIC apantallado de par trenzado

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
- Cancelación de eco adaptativa
- Supresión de ruido adaptable
- Ajuste de ganancia adaptable
- Mezcla inteligente

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- Entrada: 100-240V, 0,5A, 50/60Hz
- Salida: DC 12V, 2A
- Alimentación fantasma +48VDC

SISTEMA OPERATIVO
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 10 / MacOS 10.7 o superior

INTERFAZ
- Interfaz USB tipo B
- Jack de audio de 3,5 mm para monitor
- Interfaz de alimentación DC
- Terminal de interfaz Phoenix de 7 vías de 3,81 mm

PROCESADOR DE AUDIO
- Respuesta en frecuencia (20Hz-20kHz@+4dBu)
- Canal de micrófono: +0/-2dB
- Canal de entrada de línea: +0/-0,5dB
- THD+N
- Canal de micrófono: <0.009%
- Canal de entrada de línea: <0.007%
- Ruido equivalente: <-84dBu
- Rango dinámico: > 105dB
- Nivel máximo de entrada
  - Canal de micrófono: -2dBu
  - Canal de entrada de línea: 20dBu
- Nivel máximo de salida (balanceado): 20dB
- Ganancia máxima
  - Canal de micrófono 50dB
  - Canal de entrada de línea 0dB
- Resistencia de entrada
  - Canal de micrófono 330Ω
  - Canal de entrada de línea: 20kΩ
- Impedancia de salida: 400Ω
- Convertidor A/D-D/A: 24 bits

CONDICIONES RECOMENDADAS
- Temperatura：20°～70°
- Humedad：20～90% sin condensación
- Nivel de ruido：< 48db
- Temperatura de almacenamiento：20°～70°

CONTENIDO PAQUETE
- 1x Procesador de audio anfitrión
- 4x Micrófono esférico
- 4x Cable de micrófono
- 1x Cable de enchufe RCA a terminal Phoenix
- 3x Cable de interfaz de audio de 3,5 a terminal Phoenix
- 1x Cable de USB-B a USB-A
- 1x Adaptador de corriente
- 10x Terminal Phoenix (repuesto)
- 1x Manual de usuario

*Sistemas AV opcionales, no incluidos

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España

FAMILIA T-POD - AUDIO