

# ZH507

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 5500 lúmenes**
- **Versátil - Zoom de 1.6x, lens shift vertical, modo de portrait**
- **Control total - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Larga vida útil y alta fiabilidad - 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



El proyector ZH507 ofrece verdadera comodidad con bajo mantenimiento y tecnología láser de mayor duración en un chasis pequeño y liviano. También cuenta con compatibilidad 4K y HDR y unos impresionantes 5500 lúmenes.

## Specifications

UPC: 796435 44 594 2, EAN: 5055387665996, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Cambio de lente	Vertical +16%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Conectividad

Conexiones	<p><b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto</p> <p><b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A</p> <p><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D</p>
------------	--

### General

Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidad 3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con función ratón
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario básico

### Input lag

Modelos inalámbricos opcionales	16,20ms UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
---------------------------------	---

### Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0,5W
Consumo energético ( mín.)	227W
Consumo energético ( máx.)	282W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122,5
--	-------------------

