



### Key Features



#### Lanzamiento automático

Hemos facilitado la entrega de cualquier enlace de aplicación basado en HTML5 a la pantalla dentro del software SoC. Sobre esto, la pantalla comenzará con el enlace dado. La aplicación puede ser una aplicación fuera de línea o en línea, lo que permite a los clientes ejecutar su propia aplicación.



#### Usb Auto-Play

Podrá mostrar automáticamente el contenido de la foto y el video con la función USB Auto-play. El software SoC le ofrece la opción de activar la función de reproducción automática de USB, lo que facilita a los usuarios finales mostrar cualquier medio en la pantalla y no preocuparse por nada más.



#### Cambio de píxeles

La función de desplazamiento de píxeles se puede activar para reducir el riesgo potencial de que la imagen se pegue cuando se muestra contenido estático durante largos períodos de tiempo. La función cambia periódicamente la imagen en la pantalla, sin causar interferencia de la experiencia visual.



#### Cambio de fuente

Está disponible para configurar cualquier fuente al inicio de la pantalla. También se puede conectar a cualquier otra fuente de señal usando el programador y los escenarios de conmutación por error. Esto permite a los usuarios controlar libremente el proceso de sus requisitos, lo que permite una mejor experiencia de usuario.



#### Seguridad del Usb

Esta serie permite que su USB y su contenido estén asegurados dentro de la cubierta posterior de la pantalla. La cubierta está protegida con un tornillo que no permite ninguna intervención externa.



### **Soporte de tiempo de operación**

Los paneles profesionales utilizados con esta serie tienen la calidad confirmada para operar las 24 horas del día sin ningún problema. Nuestros clientes experimentarán la más alta calidad de nuestras pantallas ilimitadas para cualquier operación. Sobre esto, la serie viene con niveles de brillo de 700 Nits adecuados para un ambiente interior brillante.

## Display

Tamaño de Pantalla	37"	Tecnología de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	D-LED	Brillo	700 cd/m2
Resolución nativa	1920 x 540 (32:9) - FHD	Relación de contraste	4000:1
Relación de Contraste Dinámico	1M:1	Tiempo de vida del panel (mín.)	50.000 Hrs
Tiempo de respuesta	8 ms	Área activa (H x V)	900mm (H) x 254mm (V)
Ángulo de visión	178°	Color Value	8-bit, 16.7 M Colours
Frecuencia H	67.5 KHz	Frecuencia máxima de píxel	74.25 MHz
Ratio de refresco	60 Hz	Front Type	Ultra Narrow Bezel
Orientación	Landscape/Portrait	Horas de Operación	27/7 PID Panel
Áreas de uso	Indoor		

## Sistema integrado

Modelo de placa base	MB120DS
----------------------	---------

## Conexiones

YPbPr	YES
-------	-----

## Entradas

HDMI	1	Tipo de soporte HDMI	2.0
Tipo de Entrada al Display	1.2a	DVI	1
D-SUB analógico	YES	USB 2.0	1
USB 3.0	1	USB interno 2.0	YES (W /Screw Lock)
Tipo de soporte USB	Photo, Video, MP3	RS232	DSUB
RJ12	Service use only	LAN (Control)	YES
Extensor remoto	YES	Mini Jack (Audio)	NO
RCA (L / R)	YES		

## Salidas

HDMI	YES	DisplayPort	YES
DVI	NO	Mini Jack (Audio)	YES
RCA (L / R)	YES	Altavoces	YES
Salida de altavoces	2x8W	Auricular	YES
Subwoofer	YES		

## Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	0°C to +40°C	Humedad de funcionamiento	10-90%
----------------------------	--------------	---------------------------	--------

## Alimentación

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC	Power Consumption (Typical)	32 W
------------------------	-------------------	-----------------------------	------

## Consumo de energía

Típico	120 W (max)	Standby profundo	0.5W
--------	-------------	------------------	------

## Características Mecánicas

tamaño	920 mm (H) x 286mm (V) x 71mm (D)	Tamaño de Vesa	100 mm x 100 mm
Ancho del bisel	8 mm (R/L) - 15mm (T/B)		

## Características

Principales características	Joystick, Internal USB Cover, Detachable Power Cable, Carrying slot / handle	Altavoz	2 x 8W
-----------------------------	--	---------	--------

## Accesorio

Estándar	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, IR Extender, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

## Certificación

EMC	YES	CB	YES
CE	YES		