

# LH650 Proyector láser de sala de reuniones de 4000 lúmenes y resolución 1080p.

Máximo ahorro de energía sin comprometer el rendimiento

- USB Tipo-C con modo ALT, ahorra espacio sin conectores adicionales
- Capacidad de presentación inalámbrica con dongle WIFI opcional
- El modo SmartEco ahorra energía hasta un 70%
- Hasta 20,000 horas de vida útil de la fuente de luz láser sin necesidad de reemplazar la lámpara

Contacta con nosotros



## Todas las especificaciones

### Pantalla

Brillo (ANSI Lúmenes)

4000

Relación de aspecto nativo

16:9

Relación de contraste (FOFO)

3 000 000:1

Colores mostrados

30-bit (1.07 billones de colores)

Fuente de luz

Láser

Vida útil de fuente de luz

a. Normal 20 000 horas, b. ECO 20000 hrs, c. SmartEco 20 000 horas

**Óptico**

Relación de proyección

1.15 ~ 1.5

Relación de zoom

1,3x

Lente

F/# = 2.59 ~ 2.87, f = 16.88~21.88 mm

Desplazamiento de la proyección (altura total)

105.5%

Ajuste de keystone

2D, Vertical (automática) ± 30 grados; Horizontal ± 30 grados

**Imagen**

Cobertura Rec. 709

92%

Modos de imagen

3D, Brillante, HDR10, HLG, Presentación, Hoja de cálculo, Usuario 1, Usuario 2, Videoconferencia

**Compatibilidad**

Input Lag

8,3 ms (1080P a 120 Hz)

Resoluciones compatibles

De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)

Frecuencia horizontal

15K~135K Hz

Frecuencia de escaneo vertical

23~120Hz

**Interfaz in/out**

HDMI in

(x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)

USB Tipo A

(x3), USB Tipo A-1 (2.0/Suministro de alimentación de 1,5 A/Servicio), USB Tipo A-2 (2.0/Suministro de alimentación de 1,0 A/Lectura), USB Tipo A-3 (2.0/Dongle Inalámbrico)

USB Tipo C

(x1), Display Port with PD out 5V/1A

RS232 in (DB-9pin)

(x1)

**Audio**

Altavoz

(x1), 10W

Audio out (3.5mm - Mini Jack)

(x1)

**Ambiente**

Temperatura de operación

0~40°C

Fuente de alimentación

De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

Consumo de energía típico (110 V)

200W @100VAC

Consumo de energía en espera

&lt;0.5W

Ruido acústico (típ./eco.) (dB)

34/28

Mando a distancia con batería	RCI023
Cable de alimentación (por región)	x1 (1,0 m)
Guía de inicio rápido	(x1) 21L
Tarjeta de garantía (por región)	Sí
Montaje en techo universal	CMG3, (Opcional)

### Dimensiones y peso

Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (mm)	303.5 (W) x 112.4 (H) x 224.7 (L) mm
Peso neto (kg)	2.9 Kg +/- 100g
Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (pulgada)	11.9 (W) x 4.42 (H) x 8.84(L) inch
Peso neto (lb)	6.3 +/- 0.2lb

### Sistema de proyección

Sistema de proyección	DLP
-----------------------	-----

## Servicio de asistencia técnica

Contacto

## Busque Su BenQ

BenQ Technology Iberica S.L.U.

Calle Constitucion, 3 (2-1) 08960 Sant  
Just Desvern, Spain


Tel: +34-93-556-0800


Fax: +34-93-556-0899

[Or find your local office](#)

### Síguenos

 BenQ Business Display Europe

 BenQ Ibérica

 BenQ Ibérica