



# Proyector DLP S1386WH

Modelo: S1386WH

Pieza: MR.JQU11.001

Comparar

[Especificaciones técnicas](#)

[Asistencia](#)

---

**Imagen**

Resolución nativa

1280 x 800

Resolución máx.

1920 x 1200

Modo de luminosidad estándar

4000 lm

Brillo (Modo bajo)

2880 lm

Relación de aspecto compatible

4:3

16:9

Relación de aspecto nativo

16:10

Relación de Contraste

25,000:1

Índice de proyección

0.52 (2209,80 mm@980 mm)

Zoom Digital

2x

Ratio de Zoom

1:1

Corrección trapezoidal vertical

-40°/+40°

Sincronización vertical máx.

120 Hz

Sincronización vertical mínima

24 Hz

Sincronización horizontal máx.

100 kHz

Sincronización horizontal mínima

15 kHz

Color admitido

1.07 Billones de colores (30-bit)

Uniformidad

85%

Modo de Gráficos

WXGA

## Lentes de Proyección

Tipo de Lente

Enfoque manual

Apertura de Lente (Máx.)

f/2,80

Longitud focal máxima

7,51 mm

Tamaño de imagen diagonal mínima

914,40 mm

Tamaño máximo de imagen en diagonal

7,62 m (300")

Distancia de Proyección (Mín.)

400 mm

Distancia de Proyección (Máx.)

3,40 m

Zoom Óptico

1x

## Lámpara

Tipo de Lámpara

OSRAM

Número de lámparas

1

Energía de lámpara

220 W

Vida de Lámpara (Modo Normal)

5000 Hora(s)

Vida de Lámpara (Modo Económico)

6000 Hora(s)

Vida de Lámpara Modo ExtremeEco

10000 Hora(s)

## Interfaces/Puertos

HDMI

Sí

Número de Puertos Vídeo Compuesto

1

Vídeo compuesto

Sí

Número de Entradas VGA

1

Entrada de VGA

Sí

Número de salidas VGA

1

Salida de VGA

Sí

Número de entradas de audio

1

Número de salidas de audio

1

Línea entrada de audio

Sí

Línea salida de audio

Sí

Número total de puertos HDMI

1

## Información Técnica

Sistema de proyección

DLP

Método de Proyección

Frontal  
Retroproyección  
De Techo  
Techo trasero

#### Compatibilidad de Video

NTSC  
PAL  
SECAM  
HDTV  
EDTV  
SDTV

#### Compatible con ordenador

Windows PC  
Mac PC

## Audio

#### Número de Altavoces

1

#### Alimentación Salida de Altavoz

16 W

#### Modo Salida de Altavoz

Mono

## Descripción de la Alimentación

#### Fuente de alimentación

100 V AC ~ 240 V AC

#### Voltage de entrada

120 V AC  
230 V AC

#### Consumo de energía

270 W

# Características Físicas

Rueda de Ventilador

Aproximadamente 32 dB en modo estándar  
Aproximadamente 24 dB en modo economía

Temperatura

0 °C a 40 °C

Humedad de Funcionamiento

80%

Peso (Aproximado)

3,10 kg

Formato

Montable en techo

Altura

113,7 mm

Anchura

313 mm

Profundidad

255,3 mm

## Varios

Accesorios opcionales

Lámpara (MC.JQH11.005)

accesorios estandar

Cable de alimentación de CA

Batería para control remoto

Guía de inicio rápido

Control remoto

Tarjeta de seguridad

Volver arriba

Productos



Soporte



Recursos



Acerca de Acer



Sostenibilidad



[Política de privacidad](#)

[Política sobre cookies](#)

[Aviso legal](#)

[Información legal adicional](#)

[Política de accesibilidad](#)

[Configuración de cookies](#)



España - Español