



# X1526HK DLP Projector

Modelo: X1526HK

Pieza: MR.JV611.001

[Dónde comprar](#)

Comparar

## Imagen

Resolución nativa

1920 x 1080

Resolución máx.

1920 x 1200

Modo de luminosidad estándar

4000 lm

Relación de aspecto compatible

4:3

Relación de aspecto nativo

16:9

Relación de Contraste

10,000:1

Zoom Digital

2x

Corrección trapezoidal vertical

-40°/+40°

Sincronización vertical máx.

120 Hz

Sincronización vertical mínima

24 Hz

Sincronización horizontal máx.

100 kHz

Sincronización horizontal mínima

15 kHz

Color admitido

1.07 Billones de colores (30-bit)

Uniformidad

85%

Modo de Gráficos

Full HD

## Lentes de Proyección

Tipo de Lente

Zoom Manual

Enfoque manual

Longitud focal mínima

15,85 mm

Longitud focal máxima

17,44 mm

Tamaño de imagen diagonal mínima

685,80 mm

Tamaño máximo de imagen en diagonal

7,62 m (300")

Distancia de Proyección (Mín.)

1 m

Distancia de Proyección (Máx.)

10 m

Zoom Óptico

1,1x

## Lámpara

Tipo de Lámpara

OSRAM

Número de lámparas

1

Energía de lámpara

245 W

## Interfaces/Puertos

Número de entradas de audio

1

Número de salidas de audio

1

Línea entrada de audio

Sí

Línea salida de audio

Sí

RS-232 (D-sub)

1

## Información Técnica

Sistema de proyección

DLP

Método de Proyección

Frontal  
Retroproyección  
De Techo  
Techo trasero

#### Compatibilidad de Video

NTSC  
PAL  
SECAM  
HDTV  
EDTV  
SDTV

#### Compatible con ordenador

Windows PC  
Mac PC  
Google Chrome PC

#### Offset (Compensación de imagen)

110%

#### Nivel de ruido (Modo economía)

26 dB

## Audio

#### Número de Altavoces

1

#### Alimentación Salida de Altavoz

3 W

#### Modo Salida de Altavoz

Mono

## Descripción de la Alimentación

#### Voltage de entrada

120 V AC  
230 V AC

Consumo de energía

290 W

Consumo de energía en espera

500 mW

## Características Físicas

Instalación

Fijacion en techo

Peso (Aproximado)

2,60 kg

Formato

Montable en techo

Altura

91 mm

Anchura

322 mm

Profundidad

225 mm

## Varios

Accesorios opcionales

Lámpara (MC.JT211.002)

accesorios estandar

Cable de alimentación de CA

Batería para control remoto

Guía de inicio rápido

Control remoto

Volver arriba

Productos



Soporte



Recursos



Acerca de Acer



Sostenibilidad



[Política de privacidad](#)

[Política sobre cookies](#)

[Aviso legal](#)

[Información legal adicional](#)

[Política de accesibilidad](#)

[Configuración de cookies](#)

 España - Español

© 2024 Acer Inc.