

ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / PASIVOS

FPRO-60030

ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA PASIVO









Gran potencia y calidad de sonido



Construcción robusta y componentes de alta calidad



Asas de transporte, puntos de suspensión y patas para suelo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:











Instalaciones deportivas

Hostelería

Hoteles

Todos los sectores



+ Info:

https://fonestar.com/FPRO-60030



DESCRIPCIÓN:

Altavoz alta potencia FONESTAR ha desarrollado la gama de altavoces de alta potencia FPRO, fabricados en madera con componentes de alta calidad y amplia respuesta en frecuencia. Ofrecen un sonido potente con grandes matices, especialmente diseñados para instalaciones que requieren altavoces de gran calidad y potencia. Excelente acabado en pintura granulada, Puntos de suspensión para instalación suspendido y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación en soporte. Rejilla metálica frontal de protección que garantiza la integridad del altavoz. Perfecto para aplicaciones de disco-movil, discotecas, pubs, gimnasios, restaurantes, eventos o fiestas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| CARACTERÍSTICAS | Altavoz en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Puntos de suspensión. Patas para suelo. |
|----------------------|---|
| POTENCIA | 1.200 W máximo, 600 W RMS |
| ALTAVOCES | 2 woofer 15": bobina 65 mm e imán de ferrita 140 mm 1 motor de compresión: diafragma 1'34" titanio, boca 1" y bobina 34 mm |
| RESPUESTA | 70-20.000 Hz (±3 dB) |
| IMPEDANCIA | 4 Ohm |
| SENSIBILIDAD | 104 dB a 1 W/1 m |
| PRESIÓN ACÚSTICA | 133 dB a máxima potencia a 1 m |
| ÁNGULO DE COBERTURA | 90° H x 60° V (-6 dB) |
| CONECTORES | 2 conectores de altavoz 4 contactos (±1: full range, ±2: full range (parallel)) |
| RED DE CRUCE | Pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 1.700 Hz, -6 dB/octava |
| PUNTOS DE SUSPENSIÓN | 14 puntos M8 |
| COLOR | Negro |
| MEDIDAS | 430 x 1.080 x 470 mm fondo |
| PESO | 36'7 kg |



+ Info:

https://fonestar.com/FPRO-60030