

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

## PF-24T

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL



IP55

- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Protección IP-55



+ Info:  
<https://fonestar.com/PF-24T>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido de línea 100 V. Proyector de sonido con grandes prestaciones, diseño y construcción. Sus características lo hacen muy adecuado para instalaciones de megafonía interiores o exteriores, protección IP-55. Está construido en ABS con carcasa hermética, que garantiza su integridad y funcionamiento en ambientes agresivos. Ofrece un sonido nítido y limpio, perfecto para aplicaciones de megafonía y ambientación musical. Con un ángulo de cobertura de 130° y una sensibilidad de 89 dB a 1 W/1 m que permiten alcanzar grandes distancias y cubrir grandes superficies. Para aplicaciones de megafonía y ambientación musical en instalaciones de línea de 100 V en centros comerciales, colegios, hospitales, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido con transformador de línea 100 V.
POTENCIA	15 W máximo, 10 W RMS
ALTAVOCES	5" doble cono, papel barnizado y mylar
RESPUESTA	150-15.000 Hz
IMPEDANCIA	10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm) 2'5 W RMS@100V (4.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	89 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	99 dB a máx. W/1m
ÁNGULO DE COBERTURA	130°@1kHz, 100°@2kHz, 50°@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-55 según EN 60529
MATERIAL	ABS. Carcasa hermética Rejilla de aluminio Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-25° ~ 55°
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	138 mm Ø x 205 mm fondo
PESO	1'6 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-24T>

ACCESORIOS

Soporte de fijación orientable



+ Info:

<https://fonestar.com/PF-24T>