

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-8

ALTAVOZ DE TECHO 8" DE BAJA IMPEDANCIA



IP44



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



TAP-LOCK TERMINALS



TURN-LOOKABLE GRILLE

- ✓ Altavoz 8" doble cono. 20 W RMS@8 ?
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:
<https://fonestar.com/SKY-8>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Diseño resistente y versátil para instalaciones de calidad

El SKY-8 es un altavoz de techo de baja impedancia diseñado para ofrecer un sonido de alta calidad y un diseño funcional. Su rejilla sin marco y de perfil bajo, fabricada en aluminio resistente a la oxidación, aporta una estética moderna y discreta, ideal para cualquier espacio. Además, puede personalizarse gracias a su diseño desmontable, pintable y sin logotipo visible.

Máximo rendimiento acústico con instalación sencilla

El SKY-8 combina potencia y precisión en su rendimiento:

Potencia: hasta 27 W máximo con una respuesta en frecuencia amplia de 40-15.000 Hz.

Cono de polipropileno de 8": doble diafragma para mayor fidelidad.

Protección avanzada: clasificación IP-44 contra polvo y agua, apto para condiciones exigentes.

Además, su instalación es simple y segura:

Terminales de conexión rápida de alta conductividad.

Sistema anticaída y ganchos para cables de seguridad.

Soportes de sujeción estables que aseguran un montaje confiable.

¿Por qué elegir el SKY-8?

Pensado para instaladores profesionales, el SKY-8 es ideal para proyectos que demanden:

Fiabilidad: materiales duraderos como ABS con resistencia UV y aluminio con pintura anticorrosiva.

Adaptabilidad: diseño pintable para ajustarse a cualquier entorno.

Cobertura acústica precisa: ángulos definidos para una dispersión sonora óptima en interiores.

El SKY-8 garantiza un equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y durabilidad, siendo una solución sobresaliente para aplicaciones comerciales e industriales.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo de baja impedancia. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	20 W RMS 27 W MAX.
ALTAVOZ	Diafragma doble cono de polipropileno 8"
RESPUESTA	40-15.000 Hz @ -10 dB 90-15.500 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	88 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	103 dB @ max. W/1m Continuo 105 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V (-6 dB): 70°@500Hz, 90°@1kHz, 70°@2kHz, 50°@4kHz
PROTECCIONES	IP-44 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 306 mm Ø x 114 mm altura Perfil de rejilla: 7 mm Altura de encastre: 107 mm Orificio de instalación: 273 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	1'3 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8>