

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-8T-DOME

ALTAVOZ DE TECHO 8" + 1" CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA



IP65



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



DOME



POWER SELECTOR



TAP-LOCK TERMINALS



TURN-LOCKABLE GRILLE

- ✓ Altavoz 8" + 1" coaxial. 30/15/7'5/3'75 W RMS@100 V y 30 W RMS@8 ?
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad. En caja de conexiones
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8T-DOME>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo SKY-8T-DOME: tecnología avanzada para instalaciones versátiles

El SKY-8T-DOME es un altavoz de techo diseñado para ofrecer una experiencia acústica de alta calidad en proyectos profesionales de sonido.

Con su construcción robusta y versátil, este altavoz combina potencia y diseño compacto, garantizando un rendimiento excepcional incluso en las condiciones más exigentes.

Es perfecto para instalaciones en techos con espacio reducido, gracias a su rejilla sin marco y de perfil bajo. Además, su protección IP-65 asegura resistencia al polvo y al agua, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores.

Rendimiento excepcional y diseño optimizado

Potencia y respuesta de frecuencia sobresaliente: 30 W RMS y una respuesta de 90-20.000 Hz, ideal para una reproducción precisa y nítida del sonido.

Componentes premium: altavoz coaxial con woofer de 8" y tweeter orientable de 1", optimizados para una cobertura uniforme con ángulos de dispersión específicos.

Diseño resistente y personalizable: su rejilla de aluminio es desmontable, bloqueable y apta para pintarse, lo que facilita la integración estética en cualquier espacio.

¿Por qué elegir el SKY-8T-DOME?

Instalación sencilla y segura: sistema anticaída, gancho para cable de seguridad, soportes ajustables y terminales de conexión rápida.

Adaptabilidad: selector de potencia accesible desde el frontal, compatible con transformadores de 100 V y baja impedancia.

Durabilidad: materiales resistentes a la oxidación y a condiciones climáticas extremas, con certificaciones IP-65 y pruebas de espray salino según norma EN ISO 9227:2006.

El SKY-8T-DOME es la opción definitiva para proyectos que requieren calidad acústica, diseño funcional y máxima fiabilidad.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8T-DOME>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Cubierta posterior tipo domo de protección. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Caja de conexión en la cubierta posterior con orificio de entrada y salida. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Instalación en techos con espacio reducido. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	30 W RMS 40 W MAX.
ALTAVOZ	Altavoz coaxial. Woofer 8" de polipropileno Tweeter orientable 1"
RESPUESTA	90-20.000 Hz @ -10 dB 100-20.000 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (666 Ohm/326 Ohm) 7'5 W RMS@100 V/70 V (1.333 Ohm/653 Ohm) 3'75 W RMS@100 V/70 V (2.666 Ohm/1.306 Ohm) 1'87 W RMS@70 V (2.620 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	90 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	108 dB @ max. W/1m Continuo 109 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	90°@1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-65 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección Caja de conexión en cubierta posterior con orificios de entrada y salida
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y 8 Ohm. Accesible desde la parte frontal.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8T-DOME>

MEDIDAS	Altavoz total: 306 mm Ø x 128 mm altura Perfil de rejilla: 7 mm Altura de encastre: 121 mm Orificio de instalación: 273 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	2'4 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8T-DOME>