

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

# SKY-8T

ALTAVOZ DE TECHO 8" CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V



IP44



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



TAP-LOCK TERMINALS



TURN-LOCKABLE GRILLE

- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación
- ✓ Altavoz 8" doble cono. 20/10/5 W RMS@100 V



+ Info:  
<https://fonestar.com/SKY-8T>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo SKY-8T: calidad sonora con diseño innovador

El altavoz de techo SKY-8T combina un diseño discreto y elegante con características técnicas avanzadas, ofreciendo una solución profesional para instalaciones de sonido en interiores y exteriores. Con un transformador de línea de 100 V, una rejilla sin marco y una construcción robusta, este altavoz garantiza un rendimiento excepcional en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.

Rendimiento sonoro excepcional con versatilidad y durabilidad

**Potencia y calidad de sonido:** El SKY-8T cuenta con una potencia de 20 W RMS y un altavoz de doble cono de 8" que proporciona una respuesta en frecuencia precisa de 40 a 15.000 Hz. Su sensibilidad de 88 dB asegura una acústica potente y clara, incluso en grandes espacios.

**Resistencia y durabilidad:** Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, como el aluminio de la rejilla y el ABS con protección UV, este altavoz está diseñado para soportar condiciones ambientales adversas. Con clasificación IP-44, es resistente al polvo y al agua, ideal para ambientes húmedos o exteriores.

**Fácil integración:** La rejilla sin marco y desmontable puede pintarse para adaptarse a cualquier decoración, mientras que los terminales de conexión rápida facilitan el cableado.

¿Por qué elegir el SKY-8T?

**Instalación eficiente y segura:** Incluye ganchos de seguridad, sistema anticaída y soportes de sujeción al techo mediante tornillos sin fin para un montaje rápido y estable.

**Compatibilidad con múltiples sistemas:** Su transformador de línea de 100 V y la posibilidad de operar a diferentes impedancias lo hacen ideal para diversas configuraciones de sonido profesional.

**Diseño discreto y personalizable:** Con un perfil bajo y rejilla desmontable, el SKY-8T combina funcionalidad con estética, adaptándose fácilmente a cualquier entorno arquitectónico.

El SKY-8T es la opción perfecta para instaladores que buscan un altavoz de techo profesional, robusto y con excelentes prestaciones técnicas para proyectos de sonido exigentes.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-8T>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Altavoz de techo con transformador de línea 100 V.                  Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación.                  Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar.                  Terminales de conexión rápida y gran conductividad.                  Sistema anticaída para ayuda en la instalación.                  Gancho para cable de seguridad.                  Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin.                  Protección contra el polvo y el agua.</p>
POTENCIA	<p>20 W RMS                  27 W MAX.</p>
ALTAVOZ	Diafragma doble cono de polipropileno 8"
RESPUESTA	<p>40-15.000 Hz @ -10 dB                  90-15.000 Hz @ -3 dB</p>
IMPEDANCIA	<p>20 W RMS@100 V (500 Ohm)                  10 W RMS@100 V/70 V (1.000 Ohm/490 Ohm)                  5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/980 Ohm)                  2'5 W RMS@70 V (1.960 Ohm)</p>
SENSIBILIDAD	88 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	<p>103 dB @ max. W/1m Continuo                  105 dB @ max. W/1m Pico</p>
ÁNGULO DE COBERTURA	90°@1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	<p>IP-44 según IEC 60529                  EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro</p>
MATERIAL	<p>ABS (Resistencia UV)                  Rejilla de aluminio con pintura líquida</p>
CONECTORES	<p>Terminales de conexión rápida y gran conductividad                  Para cable 0'4 ~ 4 mm<sup>2</sup> de sección</p>
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	<p>Altavoz total: 306 mm Ø x 114 mm altura                  Perfil de rejilla: 7 mm                  Altura de encastre: 107 mm                  Orificio de instalación: 273 mm Ø                  Máximo grosor de techo: 30 mm</p>
PESO	1'7 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación



+ Info:  
<https://fonestar.com/SKY-8T>